

CODICE PRODOTTO

**A45**

Tecnologie



SCATOLA DA 3  
LENTI A CONTATTO

Disponibile in stock e  
private label

# VISIONPLUS 55 AC

## TECHNICAL FILE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Materiale           | Methafilcon A         |
| Contenuto d'acqua   | 55%                   |
| Geometria           | Asferica              |
| Curva base          | 8.60 mm               |
| Diametro            | 14.20 mm              |
| Spessore centrale   | 0.08 mm (a -3.00 Dt)  |
| Tinta Manipolazione | Leggermente azzurrata |

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Realizzate con Tecnologia HD, ad alta definizione, per compensare le aberrazioni visive causate dall'applicazione della lente sull'occhio e offrire una visione più nitida e definita.

La superficie ottica asferica è prodotta con tecnologie di alta precisione per favorire una migliore interazione con la superficie corneale.

Lente e immersa in soluzione salina tamponata con sodio ialuronato per una maggiore bagnabilità e lubrificazione.

Disponibile in una vasta gamma di poteri da -20.00 a +12.00  
Con filtro UV integrato nel materiale

## GAMMA POTERI

**-20.00 Dt ~ +12.00 Dt**

da -20.00 a -6.50 (0.50 step)  
da -6.00 a +4.00 (0.25 step)  
da +4.50 a +12.00 (0.50 step)

PRODUCT CODE  
**A45**

Technologies



**BOX WITH 3  
CONTACT LENSES**

Available in stock and  
private label

# VISIONPLUS 55 AC

## TECHNICAL FILE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Material          | Methafilcon A        |
| Water content     | 55%                  |
| Geometry          | Aspherical           |
| Base curve        | 8.60 mm              |
| Diameter          | 14.20 mm             |
| Central thickness | 0.08 mm (a -3.00 Dt) |
| Handling tint     | Light Blue           |

## PRODUCT FEATURES

The aspheric optical surface is manufactured using high-precision technologies to promote better interaction with the corneal surface.

Immersed in saline solution buffered with sodium hyaluronate.

High water content lens (58%).

Manufactured using the COS (Curve Orientation System) during production to ensure that the lens is always correctly oriented inside the blister pack in the direction of application

With UV filter integrated into the material

## POWER RANGE

**-20.00 Dt ~ +12.00 Dt**

from -20.00 to -6.50 (0.50 step)  
from -6.00 to +4.00 (0.25 step)  
from +4.50 to +12.00 (0.50 step)