

CODICE PRODOTTO

A56

Tecnologie

UV HD GH



**SCATOLA DA 30
LENTI A CONTATTO**

Disponibile in stock e
private label

HYDROSI 70

ONE | TORIC

TECHNICAL FILE

Materiale	Innofilcon A
Contenuto d'acqua	45%
Geometria	Asferica
Curva base	8.60 mm
Diametro	14.30 mm
Spessore centrale	0.093 mm (a -3.00 Dt)
Tinta Manipolazione	Leggermente azzurrata
Dk	70
Dk/t	77
Orientamento	Tracciamento a 270°
Modulo	0,8 Mpa
Cilindro	-0.75 - 1.25 -1.75
Asse	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Realizzate con Tecnologia HD, per compensare le aberrazioni visive causate dall'applicazione della lente sull'occhio e offrire una visione più nitida e definita.

Elevata permeabilità all'ossigeno (Dk/t 77).

Con trattamento "Hydro Technology": una combinazione di polimeri idrofili che aumenta la lubrificazione superficiale della lente ed impedisce l'assorbimento delle proteine del film lacrimale.

La superficie ottica asferica è prodotta con tecnologie di alta precisione per favorire una migliore interazione con la superficie corneale.

Con filtro UV integrato nel materiale

GAMMA POTERI

-9.00 Dt ~ -1.00 Dt

da -5.50 a -9.00 (0.50 step)
da -1.00 a -5.00 (0.25 step)

PRODUCT CODE
A56

Technologies
UV HD GH



**BOX WITH 30
CONTACT LENSES**

Available in stock and
private label

HYDROSI 70

ONE | TORIC

TECHNICAL FILE

Material	Innofilcon A
Water content	45%
Geometry	Aspherical
Base curve	8.60 mm
Diameter	14.30 mm
Central thickness	0.093 mm (a -3.00 Dt)
Handling Tint	Light Blue
Dk	70
Dk/t	77
Orientation	Tracking at 270°
Module	0,8 Mpa
Cylinder	-0.75 - 1.25 -1.75
Axis	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

PRODUCT FEATURES

Made with HD Technology to compensate for visual aberrations caused by the lens application on the eye and offer sharper, clearer vision

High oxygen permeability (Dk/t 77)

With “Hydro Technology” treatment: a combination of hydrophilic polymers that increases the surface lubrication of the lens and prevents the absorption of proteins from the tear film

The aspheric optical surface is produced with high-precision technologies to promote better interaction with the corneal surface

With UV filter integrated into the material

POWER RANGE

-9.00 Dt ~ -1.00 Dt

from -5.50 to -9.00 (0.50 step)
from -1.00 to -5.00 (0.25 step)