

CODICE PRODOTTO

**HD1**

Tecnologie

**UV HD GH**



**SCATOLA DA 3  
LENTI A CONTATTO**

Disponibile in stock e  
private label

# HYDROSI 150

## TECHNICAL FILE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Materiale           | Innofilcon A          |
| Contenuto d'acqua   | 45%                   |
| Geometria           | Asferica              |
| Curva base          | 8.60 mm               |
| Diametro            | 14.20 mm              |
| Spessore centrale   | 0.08 mm (a -3.00 Dt)  |
| Tinta Manipolazione | Leggermente azzurrata |
| Dk                  | 88                    |
| Dk/t                | 147                   |
| Modulo              | 0.8 Mpa               |

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Realizzate con Tecnologia HD, ad alta definizione, per compensare le aberrazioni visive causate dall'applicazione della lente sull'occhio e offrire una visione più nitida e definita.

La superficie ottica asferica è prodotta con tecnologie di alta precisione per favorire una migliore interazione con la superficie corneale.

Elevata permeabilità all'ossigeno per favorire il corretto metabolismo corneale.

Lente immersa in soluzione salina tamponata con sodio ialuronato per miglior bagnabilità e lubrificazione, soprattutto nelle prime ore d'uso.

Con filtro UV integrato nel materiale

## GAMMA POTERI

**-12.00 Dt ~ +8.00 Dt**

da -12.00 a -6.50 (0.50 step)  
da -6.00 a +6.00 (0.25 step)  
da +6.50 a +8.00 (0.50 step)

PRODUCT CODE  
**HD1**

Technologies  
**UV HD GH**



**BOX WITH 3  
CONTACT LENSES**

Available in stock and  
private label

# HYDROSI 150

## TECHNICAL FILE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Material          | Innofilcon A         |
| Water content     | 45%                  |
| Geometry          | Aspherical           |
| Base curve        | 8.60 mm              |
| Diameter          | 14.20 mm             |
| Central thickness | 0.08 mm (a -3.00 Dt) |
| Handling tint     | Light Blue           |
| Dk                | 88                   |
| Dk/t              | 147                  |
| Module            | 0.8 Mpa              |

## PRODUCT FEATURES

Made with HD technology, high definition, to compensate for visual aberrations caused by the application of the lens to the eye and offer sharper, more defined vision

The aspheric optical surface is produced with high-precision technologies to promote better interaction with the corneal surface

High oxygen permeability to promote proper corneal metabolism

Lens immersed in saline solution buffered with sodium hyaluronate for better wettability and lubrication, especially in the first hours of use

With UV filter integrated into the material

## POWER RANGE

**-12.00 Dt ~ +8.00 Dt**

from -12.00 to -6.50 (0.50 step)  
from -6.00 to +6.00 (0.25 step)  
from +6.50 to +8.00 (0.50 step)