

CODICE PRODOTTO

**A46**

Tecnologie

**UV HD GH**



**SCATOLA DA 3  
LENTI A CONTATTO**

Disponibile in stock e  
private label

# HYDROSI 70 MULTI

## TECHNICAL FILE

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Materiale           | Innofilcon A                 |
| Contenuto d'acqua   | 45%                          |
| Geometria           | Asferica                     |
| Curva base          | 8.50 mm                      |
| Diametro            | 14.20 mm                     |
| Spessore centrale   | 0.08 mm (a -3.00 Dt)         |
| Tinta Manipolazione | Leggermente azzurrata        |
| Dk - Dk/t           | 88 - 95                      |
| Orientamento        | Tracciatura 270°             |
| Modulo              | 0,8 Mpa                      |
| Addizione           | +1.00 , +1.50, +2.00, + 2.50 |

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Realizzate con Tecnologia HD, ad alta definizione, per compensare le aberrazioni visive causate dall'applicazione della lente sull'occhio e offrire una visione più nitida e definita

La superficie ottica asferica è prodotta con tecnologie di alta precisione per favorire una migliore interazione con la superficie corneale

Elevata permeabilità all'ossigeno per favorire il corretto metabolismo corneale

Zona ottica a centro vicino: il design ottico è costruito con una zona centrale dedicata alla visione da vicino, che sfuma gradualmente verso le aree intermedia e distante

Prodotta con quattro poteri addizionali reali: +1,00, +1,50, +2,00, +2,50

Con filtro UV integrato nel materiale

## GAMMA POTERI

### -12.00 Dt ~ +6.00 Dt

da -12.00 a -6.50 (0.50 step)  
da -6.00 a +5.00 (0.25 step)  
da +5.50 a +6.00 (0.50 step)

PRODUCT CODE  
**A46**

Technologies  
**UV HD GH**



**BOX OF 3**  
**CONTACT LENSES**

Available in stock and  
private label

# HYDROSI 70 MULTI

## TECHNICAL FILE

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Materials         | Innofilcon A                 |
| Water Content     | 45%                          |
| Geometry          | Aspheric                     |
| Base Curve        | 8.50 mm                      |
| Diameter          | 14.20 mm                     |
| Central Thickness | 0.08 mm (a -3.00 Dt)         |
| Handling Tint     | Slightly Blue                |
| Dk - Dk/t         | 88 - 95                      |
| Orientation       | Tracking 270°                |
| Module            | 0,8 Mpa                      |
| Addition          | +1.00 , +1.50, +2.00, + 2.50 |

## PRODUCT FEATURES

Designed using high-definition (HD) technology to compensate for visual aberrations caused by the lens sitting on the eye and provide sharper, clearer vision

The aspheric optical surface is produced using high-precision technologies to promote better interaction with the corneal surface

High Oxygen permeability to support proper corneal metabolism

Near-center optical zone: The optical design features a central zone dedicated to near vision, which gradually transitions to the intermediate and distance zones

Available in four actual add powers: +1.00, + 1.50, +2.00, +2.50

With a UV filter integrated into the material

## POWER RANGE

**-12.00 Dt ~ +6.00 Dt**

from -12.00 to -6.50 (0.50 steps)  
from -6.00 to +5.00 (0.25 steps)  
from +5.50 to +6.00 (0.50 steps)