

CODICE PRODOTTO

A56

Tecnologie

UV HD GH



**SCATOLA DA 30
LENTI A CONTATTO**

Disponibile in stock e
private label

HYDROSI 70

ONE | TORIC

TECHNICAL FILE

Materiale	Innofilcon A
Contenuto d'acqua	45%
Geometria	Torica
Curva base	8.60 mm
Diametro	14.30 mm
Spessore centrale	0.093 mm (a -3.00 Dt)
Tinta Manipolazione	Leggermente azzurrata
Dk	70
Dk/t	77
Orientamento	Tracciamento a 270°
Modulo	0,8 Mpa
Cilindro	-0.75 - 1.25 -1.75
Asse	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Realizzate con Tecnologia HD, per compensare le aberrazioni visive causate dall'applicazione della lente sull'occhio e offrire una visione più nitida e definita

Elevata permeabilità all'ossigeno (Dk/t 77)

Con trattamento "Grab Hydro Technology": una combinazione di polimeri idrofili che aumenta la lubrificazione superficiale della lente ed impedisce l'assorbimento delle proteine del film lacrimale

La superficie ottica asferica è prodotta con tecnologie di alta precisione per favorire una migliore interazione con la superficie corneale

Con filtro UV integrato nel materiale

GAMMA POTERI

-9.00 Dt ~ -1.00 Dt

da -1.00 a -6,00 (0,25 step)
da -6,50 a -9,00 (0,50 step)

PRODUCT CODE
A56

Technologies
UV HD GH



BOX OF 30
CONTACT LENSES

Available in stock e
private label

HYDROSI 70

ONE | TORIC

TECHNICAL FILE

Materials	Innofilcon A
Water Content	45%
Geometry	Toric
Base Curve	8.60 mm
Diameter	14.30 mm
Central Thickness	0.093 mm (a -3.00 Dt)
Handling Tint	Slightly Blue
Dk	70
Dk/t	77
Orientation	Tracking to 270°
Module	0,8 Mpa
Cylinder	-0.75 - 1.25 -1.75
Axis	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

PRODUCT FEATURES

Manufactured using HD Technology to compensate for visual aberrations caused by the lens sitting on the eye and provide sharper, clearer vision

High oxygen permeability (Dk/t 77)

Features “Grab Hydro Technology”: a combination of hydrophilic polymers that increases the lens’s surface lubrication and prevents the absorption of proteins from the tear film

The aspheric optical surface is manufactured using high-precision technologies to promote better interaction with the corneal surface

With a UV filter integrated into the material

POWER RANGE

-9.00 Dt ~ -1.00 Dt

from -1.00 to -6,00 (0,25 steps)
from -6,50 to -9,00 (0,50 steps)